

HLOUBKOVÁ PENETRACE

Speciální penetrační nátěr s hloubkovým účinkem pro všechny typy savých povrchů. Díky obsahu velmi malých částic proniká hluboko do podkladu, sjednocuje jeho savost a zvyšuje přilnavost barev, stěrkových hmot a lepidel. Do hloubky zpevňuje nesoudržné povrchy. Připraven k okamžitému použití, vhodný pro interiér i exteriér.

Technická data:

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Báze | Akrylát |
| Vzhled | mléčně bílá kapalina |
| Vydatnost | 30m ² /kg při ředění 1:5 |
| Obsah netěkavých složek | 8% (±1%) |
| Vydatnost | 5-30m ² /kg |



Charakteristika:

- připraven k okamžitému použití
- vhodný pro interiér i exteriér
- zvyšuje přilnavost následných vrstev
- sjednocuje savost poréznych podkladů
- snižuje spotřebu nátěrové hmoty
- zlepšuje krycí schopnost aplikovaných barev

Příklady použití:

- veškeré savé povrchy před aplikací interiérových a fasádních barev, nebo hydroizolačních vyrovnávacích a samonivelačních stěrkových hmot
- úprava podkladu před lepením obkladů a dlažeb
- zvýšení přilnavosti opravných malt při vyrovnávání podkladu
- snížení prašnosti a nasákavosti betonových podlah

Provedení:

Barva: transparentní (po zaschnutí)

Balení: plastové láhve 1 kg, kanystry 5 kg, 10 kg

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny porézny stavební materiály

Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu a mastnoty

Příprava: zvláštní příprava povrchu není vyžadována

Pracovní postup:

Nanášení: Nanášejte štětkou nebo válečkem na suché a čisté plochy zbavené prachu a nečistot. Při aplikaci na běžné savé povrchy ředte s vodou 1:1 až 1:3 podle savosti a povahy podkladu (na velmi savé povrchy aplikujte penetraci neředěnou, nebo proveďte dva nátěry). Pro penetraci méně savých povrchů jako např. sádkarton lze ředit až 1:5. Doba schnutí 2 až 4 hod. Vydatnost 5 až 30 m² z 1 kg (podle povahy povrchu a ředění produktu).

Aplikační teplota: +5°C až +35°C, v exteriéru nepracujte v případě předpokladu příchodu deště nebo mrazu do úplného zaschnutí nátěru.

Čištění: ihned po aplikaci vodou, po zaschnutí lze odstranit pouze mechanicky.

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.