

# SEM-LIGHT

## VÝPLŇOVÁ A VYHLAZOVACÍ LEHČENÁ PASTA

Pasta připravená k okamžitému použití pro snadné a rychlé vyplnění a vyhlazení defektů stěn a stropů v interiéru.



- Rychleschnoucí tmel s minimálním smrštěním
- Pro snadné a rychlé vyplně a vyhlazování
- defektů na stěnách a stropích.
- Výsledný povrch lze přetírat

### VHODNÝ PODKLAD

Omítka, sádkartonové desky, zdivo, pórobeton, beton, cementový povrch, dřevo.

### VZHLED / SLOŽENÍ

Pryskyřičná emulze, odlehčovací plnivo a různé přísady. Získaná pasta je sněhově bílé barvy.

### SKLADOVÁNÍ

Skladování 12 měsíců od data výroby v neporušeném originálním balení. Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

Název produktu	Balení	Kód produktu	Karton
SEM-LIGHT ( kbelík )	1 l	1 015 100	18 ks
SEM-LIGHT ( kbelík )	5 l	1 015 500	1 ks
SEM-LIGHT ( kartuš )	310 ml	1 015 031	12 ks
SEM-LIGHT ( kelímek )	0,5 l	1 015 050	18 ks

Technické vlastnosti	
Hustota	0,4
pH	7



### POKYNY PRO POUŽITÍ

Teplota při nanášení a schnutí by měla být mezi +8 až +30 °C. Neaplikujte na vlhké povrchy.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, čistý, bez obsahu a stop separačních činidel a olejů a povrch nesmí být zmrzlý.

### APLIKACE

Do trhliny nebo spáry aplikujte stěrkou nebo špachtlí.

Podklad nikdy nevlhčete.

Finální povrch je dokonale hladký.

### DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí přibližně 2 hodin v závislosti na nanesené vrstvě a na okolní teplotě a vlhkosti.

### SPOTŘEBA

Spotřeba 0,4 kg / m<sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 1 mm.

