

ZÁKLADNÍ TMEL

ZÁKLADNÍ SPÁROVACÍ TMEL - S POUŽITÍM BANDÁŽE

Tmel je vhodný nejen pro spárování sádkartonových desek, ale díky jemné zrnitosti a bílé barvě i k celoplošnému stěrkování a vyrovnávání ploch.



- **Vhodný i k celoplošnému tmelení**
- **Extra jemný a snadno brousitelný**

VHODNÝ PODKLAD

Vhodný na všechny typy vnitřních povrchů - sádkartonové desky, sádra, beton, pórobeton, stará i nová omítka, cihla.

VZHLED / SLOŽENÍ

Práškový tmel na bázi přírodní sádry, uhlíčitá vápenatého, pojiv a různých přísad.

SKLADOVÁNÍ

Skladování 6 měsíců od data výroby v neporušeném originálním balení. Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

Název produktu	Balení	Kód produktu	Paleta
ZÁKLADNÍ TMEL	2 kg	1 012 102	200 ks
ZÁKLADNÍ TMEL	4,5 kg	1 012 104	160 ks
ZÁKLADNÍ TMEL	18 kg	1 012 118	40 ks

Technické vlastnosti	
pH	Neutrální
Pevnost v ohybu	3 N/mm
Pevnost v tlaku	7 N/mm
Reakce na oheň	A1



POKyny PRO POUŽITÍ

Teplota při nanášení a schnutí by měla být mezi +8 a +30 °C. Neaplikujte na vlhké povrchy.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, čistý, bez obsahu a stop separačních činidel a olejů a povrch nesmí být zmrzlý.

APLIKACE

Do čisté nádoby nalijte vodu a následně nasypete tmel, tak aby se hladiny vyrovnaly. Mísicí poměr je přibližně 200 ml vody / 500 g tmele. Při tmelení spár sádkartonových desek nejprve aplikujte bandáž (mřížka, skelná páska, papírová páska). Následně vyplňte tmelem spáru a uhladte ji. Takto připravenou směs nechejte odstát 2 min a následně ručně promíchejte.

DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí přibližně 2-24 h v závislosti na nanesené vrstvě a na okolní teplotě a vlhkosti.

SPOTŘEBA

Celoplošné stěrkování
- 1 kg / m² při tloušťce 1 mm.
Vyplnění spár SDK desek
- 0,3 až 0,4 kg / m² desky.



Ruční aplikace



Celoplošné stěrkování



Snadné broušení



Tloušťka vrstvy



Interiérové využití



Omyvatelné vodou

