

LUXOL®

A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

LUXOL LODNÍ LAK



- ➔ Pro nátěry ve vysoce vlhkém prostředí
- ➔ Výborná zpracovatelnost, stabilní lesk
- ➔ Dlouhodobá ochrana před povětrností a vlhkostí

INFORMACE O PRODUKTU

Popis výrobku	Luxol Lodní lak je transparentní lak na bázi rozpouštědel určený k ochraně dřevěných povrchů ve vysoce vlhkém prostředí. Nátěr zaručuje dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy a vlhkostí. Povrch si udržuje stabilní lesk. Produkt je vhodný na všestranné použití v exteriéru i interiéru, na dekorativní nátěry dřevěných stavebních prvků ve vlhkém prostředí, na nátěry lodí ve sladkovodním prostředí nad čarou ponoru, na zahradní nábytek, sportovní nářadí, korek nebo dřevěné obložení stěn.
Vlastnosti nátěrového filmu	<ul style="list-style-type: none">• Výsledný vzhled: Lesklý• Určení: Pro vnitřní i venkovní použití• Odolnost proti působení vody: Určen pro vysoce vlhké prostředí• Ostatní: Odolný proti poškrábání, ochrana proti povětrnostním vlivům.
Teoretická vydatnost	8-10 m ² /l v jedné vrstvě
Počet vrstev	Interiér 1-2 vrstvy, exteriér 2-3 vrstvy
Zasychání	Nátěr je suchý na dotek po 6 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 24 hodinách. <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
Barevné odstíny	Bezbarvý

Balení	0,75l, 2,5l, 4l <i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letácích o produktech.</i>
VOC	Limitní hodnota VOC (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 399 g/l VOC.
Základní složení	Na bázi rozpouštědel
Hustota	0,925 g/cm ³
Ředidlo	Neředí se.
Doba použitelnosti	5 let od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí složky, neřeďte.
Příprava podkladu	LODNÍ LAK nanášejte na suchý, očištěný povrch. Dřevěné a porézní materiály v exteriéru nejprve napusťte fungicidním napouštědlem LUXOL IMPREGNACE. Před použitím obsah důkladně promíchejte. Neřeďte. Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.
Natírání	Nanášejte štětcem, válečkem nebo máčením v 2–3 vrstvách. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 24 hodin, suchý na dotek po cca 6 hodinách. Nátěr provádějte za stálého a suchého počasí při teplotách 5–30 °C. <ul style="list-style-type: none">Savé materiály (hadry, piliny, papíry apod.) znečištěné lakem průběžně likvidujte – nebezpečí samovznícení.
Čištění malířského nářadí	Běžným ředidlem. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.

DALŠÍ INFORMACE

Skladování a přeprava	Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 60 měsíců od data uvedeného na obalu. Skladujte na suchém místě při teplotách 5–30 °C. Chraňte před mrazem.
------------------------------	---

LUXOL®

A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

LUXOL LODNÍ LAK

	<i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i>
Bezpečnostní zásady	Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku
Doplňkové informace	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí-pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
Datum aktualizace	Leden 2015