

| | |
|------------------------|---|
| Název výrobku: | SOLDECOL S 6006 |
| Zařazení výrobku: | ředidla a technické kapaliny |
| Stručný popis výrobku: | ředidlo do syntetických nátěrových hmot, střední doba zasychání |

Použití: ředidlo do alkydových na vzduchu schnoucích nátěrových hmot, které se aplikují štětcem či válečkem. Používá se k ředění syntetických případně olejových a fermežových barev např. SOLDECOL PRIMER, SOLDECOL HG, SOLDECOL UNICOAT, SOLDECOL KOVÁŘSKÁ BARVA a jiných, pokud je to výrobcem dané nátěrové hmoty výslovně předepsáno.

Ředidlo umožňuje delší čas pro rozliv nátěrové hmoty. Částečně tak lze regulovat míru rozlivu filmu nebo se lépe přizpůsobit zvolené metodě aplikace. Pro více informací kontaktujte dodavatele.

Vzhled: bezbarvá kapalina

Ředění: míra ředění je závislá na výchozí viskozitě nátěrové hmoty, způsobu aplikace, nastavení aplikačního zařízení, klimatických podmínkách atd. Více informací v technickém listu příslušné nátěrové hmoty.

Skladování: v suchu, při +5 až +25 °C. chránit před přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení: podle aktuální nabídky – viz ceník

Vlastnosti:

| | |
|---|-------------------------------|
| Obsah VOC | <850 g/l |
| TOC (= obsah těkavého organického uhlíku) | 0,90 kg/kg |
| Hustota (ČSN EN ISO 2811-1) | 0,75 – 0,85 g/cm ³ |

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů, obsah VOC: uvedeny na obalu a v bezpečnostním listu tohoto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.