

Prohlášení o vlastnostech č. 14/SZ/13

1.	Výrobek: Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	WK THERM S
2.	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:	Číslo šarže je datem výroby zobrazené na obalu výrobku jako dd/mm/rr
3.	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Plastové talířová hmoždinka pro upevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou do betonu a zdiva
4.	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	KLIMAS WKRET-MET Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 135/137 Kuźnica Kiedrzyńska PL 42-233 Mykanów
5.	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	Nebyl ustanoven
6.	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:	System 2+
7.	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma (hEN):	-
	provedl	Netýká se
	vydal	Netýká se
8.	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA)::	Subjekt pro technické posuzování – Deutsches Institut für Bautechnik DIBt
	vydal	Evropské technické posouzení ETA-13/0724 podle ETAG 014
	na základě	Subjekt pro technické posuzování č.1488- Instytut Techniki Budowlanej ITB provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a kontolu řízení výroby, průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a vydal osvědčení o shodě řízení výroby 1488-CPR-0256/Z

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech podle ETA 13/0724:

Základní charakteristiky	Beton C12/15	Beton C16/20	Cihly keramické plné	Silikátová cihla plná	Silikátová cihla dutinová	Cihly keramické derované	Betonové tvárnice s lehčeným kamenivem dutinové (HBL)	Betonové tvárnice s lehčeným kamenivem (LAC)	Autoklávované betony (AAC2)	Autoklávované betony (AAC7)	Harmonizovaná technická specifikace
Charakteristická únosnost [kN]	1,2	1,5	1,5	1,5	0,9	0,75	0,75	0,90	0,60	1,20	ETA 13/0724 ze dne 30.06.2013 podle ETAG 014
Bodový součinitel prostupu tepla [W/K]	0,002										
Tuhost talířku [kN/mm]	0,6										


10. Prohlášení

Vlastnosti výrobku uvedená v bode 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce (bod 9). Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

DORADCA TECHNICZNY

mgr inż. Adam Szczepanowski
- 333 -



Adam Szczepanowski

V Kuźnica Kiedrzyńska dne 30.10.2013