

## Prohlášení o shodě

vydané v návaznosti na § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., jímž se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

### **výrobcm**

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za nádražím 1098, 588 13 Polná

### **pro stanovené výrobky**

TĚSNICÍ PÁS PROFI, TĚSNICÍ PÁS KLASIK, PRUŽNÝ PRŮCHOD, VNĚJŠÍ ROH KLASIK, VNĚJŠÍ ROH PROFI, VNĚJŠÍ ROH PROFI 3D, VNITŘNÍ ROH KLASIK, VNITŘNÍ ROH PROFI, VNITŘNÍ ROH PROFI 3D

### **Popis a použití výrobků**

Těsnicí prvky jsou zhotoveny z PP tkaniny s alkalickou ochranou s kaučukovým nástřikem vytvarované do konkrétního produktu. Používají se k pružnému utěsnění stykových a rohových spár při používání tekutých hydroizolací při vnitřních i venkovních aplikacích.

### **Použitý způsob posouzení shody**

Výrobky jsou zařazeny do přílohy č. 2, seznamu 05 pod pořadovým číslem 04 podle nařízení vlády č.163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předepsaný způsob posouzení shody odpovídá § 7 uvedeného nařízení. V souladu s § 10 se postupuje při posuzování shody podle § 5. Vydané protokoly: č. 010-047197 dne 6.9.2023, certifikát č. 204/C5/2021/010-043788 dne 7.9.2023, STO č. 010-043333 dne 4.1.2021 ,zpráva o dohledu č. 010-047175 dne 7.9.2023.

### **Údaje o autorizované osobě**

AO 204, TZÚS Praha s.p., pobočka 0100 Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha

### **Prohlášení výrobce**

Prohlašujeme, že výše uvedené výrobky a jejich vlastnosti splňují požadavky dle nařízení vlády č. č.163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a že byla přijata opatření zajišťující shodu výrobků s technickou dokumentací a se základními požadavky. Dále prohlašujeme, že výrobky jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

### **Zodpovědná osoba**

Libor Krčál

výrobní a technický ředitel



**HASOFT** výrobní a technický ředitel  
HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo nám. 48, 588 13 Polná  
tel/fax: +420 567 212 107, GSM: +420 568 427 638, [hasoft@hasoft.cz](mailto:hasoft@hasoft.cz)  
IČ 25510924, DIČ C:225510924