

PE TĚSNICÍ OBOUSTRANKA POD KONTRALATĚ je oboustranně lepicí páska určená ke vzduchotěsnému olepování a utěsňování laťování pro zpomalování prostupu páry v oblasti střech a fasád.

PE TĚSNICÍ OBOUSTRANKA POD KONTRALATĚ je samolepicí páska složená z pěnového polyethylenu, s převážně uzavřenou strukturou buněk, a oboustranně naneseného lepidla ze syntetického kaučuku, krytého ochranným proužkem.

VÝHODY, POUŽITÍ

- oboustranná velmi vysoká dotyková lepidlost
- bez rozpouštědel, chloru a formaldehydu
- dobrá odolnost proti stárnutí
- PE s uzavřenými buňkami

APLIKACE

PE TĚSNICÍ OBOUSTRANKA POD KONTRALATĚ se doporučuje lepit nejdříve na spodní stranu kontralatí, na podklad následně po sejmutí krycího ochranného proužku. Tímto postupem může být kontralata připravena ještě před montáží v dílně nebo jinde mimo staveniště. Opačný postup, např. lepení přímo na střešní fólii (na střed střešní krokve) s následným připojením kontralatě, se nevyklučuje. Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů. Porézní a hrubší podklady (jako je zdívo, beton nebo omítka) je nutné před polepením dostatečně ošetřit penetrací STAVLEP. PE TĚSNICÍ OBOUSTRANKA POD KONTRALATĚ není vhodná pro lepení spojů s mechanickým namáháním, proto lepicí pásku nalepujte tak, aby nebyla napínána, a pečlivě ji přitlačte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +40 °C
lepidlo	syntetický kaučuk
nosič	pěnový polyethylen
odolnost proti teplu	-30 °C až do +80 °C
přilnavost	porušeno v nosiči
skladování	v suchu při +15 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
skladovatelnost	12 měsíců
tloušťka celková	3 mm



Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
20 m	50 mm	12 ks

Vydáno 9. 3. 2021, revidováno 30. 3. 2021.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

